TECHNICKÝ LIST
405065

Zinkový sprej Premium — zinkově šedá, 400 ml



Popis produktu
- Pro opravy na všech železných kovech
- Ideální na karoserie automobilů, výfuky, brány, stroje, kovová pouzdra, kování, ploty, potrubí, zábradlí a mnoho dalšího

Vlastnosti produktu
- Zajišťuje skvěle vypadající povrchy.
  - Vytváří vynikající dlouhotrvající tmavý stříbrnošedý metalický povrch
- Vysoce kvalitní zinkový povlak
  - Vysoce kvalitní pigmenty obsahují 98 % čistého zinku
  - Velmi dobré krytí a přilnavost pro rychlou aplikaci
  - Rychlá doba schnutí pro krátkou dobu zpracování
- Nejvyšší ochrana proti korozi
  - Především na kovy, které jsou obzvláště náchylné ke korozi ve venkovních prostorech
- Nejpohodlnější použití
  - Speciální nastavitelná stříkací hlava zajišťuje vysokou tloušťku vrstvy a dobré pokrytí hran v jedné operaci

Návod k použití
- Používejte pouze ve venkovním prostředí nebo v dobře větraných prostorech
- Ověřte kompatibilitu podkladů
- Obruste podklad
- Podklad musí být čistý, suchý a zbavený mastnoty
- Před použitím plechovku důkladně protřepávejte po dobu 2 minut
- Nástřik provádějte ze vzdálenosti 15–20 cm
- Křížem naneste 2–3 vrstvy
- Každou vrstvu nechte zaschnout přibližně po dobu 5 minut
- Suchý bez ulpívání prachu po 15 minutách
- Suchý na dotyk po 20 minutách
- Zcela vytvrzený po 30 minutách
- Po použití podržte plechovku dnem vzhůru a pročistěte trysku a ventil
- 400 ml produktu může pokrýt mezi 0,5 a 1,5 m^2 (v závislosti na tloušťce vrstvy)
- 2–3 nástřiky vytvoří suchý film o tloušťce 40–60 µm
- Produkt lze přelakovat sám sebou

Doba použitelnosti a skladování

Doba skladovatelnosti:	60 měsíce
Teplota skladování:	15 °C - 25 °C

Doba použitelnosti platí, pokud je výrobek skladován v původním obalu a v doporučeném teplotním rozsahu.
Datum expirace je vytištěno na výrobku jako ED: DD.MM.RRRR.

Bezpečnost
Dodržujte pokyny uvedené v příslušném bezpečnostním listu. Bezpečnostní list je k dispozici na webu Berner Webshop. (netýká se kosmetických produktů)

Technické informace

Barva	zinkově šedá
Bez ulpívání prachu	15 min
Doba schnutí	30 min
Doba skladovatelnosti	60 měsíce
Fyzikální stav	Aerosol
Chemická báze	akryl
Ikona balení	C/FE-91
Obal	sprej
Obsah	400 ml
Stupeň lesku	matt
Suché na dotek	20 min
Suché na dotek DIN 53150	20 min
Teplota skladování	15 °C - 25 °C
Teplota zpracování	18 - 20 °C

Odpovědnost
Informace uvedené v technickém listu jsou výsledkem našich zjištění, uživatelských zkušeností a očekávání. Vzhledem k tomu, že se provozní podmínky a oblasti použití výrobků značně liší, můžeme prostřednictvím těchto technických listů uvést pouze obecné provozní pokyny a doporučení. Tyto pokyny a údaje poskytujeme podle našeho nejlepšího vědomí a bez závazného účinku, s vyloučením jakékoli odpovědnosti a bez jakékoli záruky jejich správnosti a úplnosti. Technické listy neudávají zaručené vlastnosti, nezahrnují žádné vedlejší závazky a jsou dobrovolného charakteru. Použití těchto technických listů nezprošťuje zákazníky a příslušné navazující uživatele závazku provádět své vlastní testy a zkoušky, týkající se vhodnosti výrobků pro dané procesy a účely, a dodržovat práva průmyslového vlastnictví třetích osob.
Musí být dodrženy příslušné normy a technická pravidla. Při provádění nátěrových prací a souvisejících příprav je třeba postupovat dle nejmodernější technologie. Podmínky objektu a vhodnost výrobku musí být vhodně a profesionálně kontrolovány. Varování před nebezpečím a bezpečnostní doporučení, zejména opatření první pomoci, jsou uvedena na příslušných baleních a etiketách a v příslušných bezpečnostních listech. Aktuální stav bezpečnostních listů a další dokumentace je přístupný na domovské stránce společnosti Berner nebo na požádání u odpovědné společnosti Berner. Technické listy mohou podléhat technickým změnám a tyto změny mohou být provedeny bez předchozího oznámení. Tento technický list přestává platit po zveřejnění nové verze.